

Reinigungs- und Pflegeanleitung Clic-Vinylbelag Swift

Vorbeugende Maßnahmen

In Eingangsbereichen, die dem direkten Schmutzeintrag ausgesetzt sind, sollten effektive Sauberlaufzonen eingebracht werden. Hierdurch reduzieren sich die Reinigungskosten und die Lebensdauer des Belages verlängert sich deutlich.

Baubegleitende Reinigung und Schutzmaßnahmen

Durch Kehren oder Saugen sind regelmäßig Sand, Staub und sonstige lose Verschmutzungen zu entfernen. Folgen nach den Bodenlegearbeiten noch andere Innenausbaumaßnahmen ist der Bodenbelag durch Abdecken zu schützen.

Bauschlussreinigung

Nach dem Entfernen von lose aufliegenden Verunreinigungen wird anhaftender Schmutz nass durch Wischen oder mit Hilfe von Reinigungsmaschinen entfernt. Zur mechanischen Schmutzentfernung können weiße Pads oder der Einsatz von Bürsten verwendet werden. Als Wischflotte wird Wasser mit dem Zusatz eines geeigneten Grundreinigers (siehe Tabelle) verwendet. Anschließend sollte mit klarem Wasser nachgewischt werden. Eine Einpflege wird nicht durchgeführt.

Unterhaltsreinigung

Swift wird bedarfsorientiert in täglichen oder längeren Intervallen gereinigt. Lose aufliegender Schmutz kann durch Fegen, Saugen oder Feuchtwischen beseitigt werden. Bei starker Verschmutzung mit festhaftenden Verunreinigungen wird dem Wischwasser ein geeignetes PU-Reinigungsmittel (siehe Tabelle) zugefügt, um den Schmutz von der Oberfläche abzulösen. Nach dem Anlösen des Schmutzes wird dieser mit einem angefeuchteten Wischmopp (Art.- Nr.10060177) entfernt. Bei starker bis extremer Verschmutzung sollte eine Reinigung mit maschineller Hilfe durchgeführt werden. Dabei wird wie bei der Bauschlussreinigung vorgegangen. Der Einsatz von weißen Pads oder Bürsten und der Einsatz eines Wasseraugers vereinfachen die Reinigung wesentlich (längeres stehen lassen von Wasserflächen muss vermieden werden). Zum Abschluss der Reinigung soll ebenfalls mit klarem Wasser nachgewischt werden. Eine Einpflege wird nicht durchgeführt.

Fleckenentfernung

Alle fleckenbildenden und aggressiven Substanzen müssen sofort entfernt werden, um die Einwirkzeit auf die Oberfläche so gering wie möglich zu halten. Flecken können dann leichter entfernt werden. Bei der Behandlung von Flecken mit Reinigungsmitteln oder Fleckenentfernern müssen die Vorschriften der Reinigungsmittelhersteller beachtet werden. Um die Schutzwirkung, die Verringerung der Schmutzhaftung und die Erleichterung der laufenden Reinigung, die durch die PU-Vergütung erzielt wird, langfristig aufrecht zu erhalten, empfiehlt sich der proaktive Langzeitschutz der Vergütung bzw. die rechtzeitige Sanierung von Beschädigungen.

Allgemeine Hinweise:

- Stuhl- und Möbelrollen sollen dem Typ W (nach EN 12529) entsprechen.
- Stuhlbeine erfordern die Ausrüstung mit Filzgleitern.
- Längere Einwirkungsdauer von Lösungsmitteln (Aceton oder höhere Ketone) können zu Oberflächenveränderungen führen.
- Verschüttetes Öl wegen der erhöhten Rutschgefahr sofort entfernen.
- Schwarze Gummireifen oder Gummikappen an Stuhl- und Tischbeinen können sichtbare Verfärbungen auf hellen Oberflächen verursachen.

Die Reinigungsarbeiten müssen nach den Richtlinien des Bundesinnungsverbandes für Gebäudereinigung erfolgen unter Berücksichtigung des Stands der Technik. Für die Reinigungs- und Pflegemaßnahmen in den einzelnen Objekten können wir keine Haftung übernehmen.

Reinigungsempfehlungen

Reinigungsart / Verschmutzung	Fegen oder Staubsaugen	Reinigungsmittel
Bauschlussreinigung	ja	CC-Dr. Schutz PU Reiniger CC-Dr. Schutz Grundreiniger R
Einpflege	ja	CC-Dr. Schutz Vollpflege
Unterhaltsreinigung	ja	CC-Dr. Schutz PU Reiniger
Entfernen von Flecken, Fettfilm, Wachs, Öl	ja	CC- Elatex Fleckenentferner

W. & L. Jordan GmbH
Töpfenhofweg 41-44
D-34134 Kassel

Tel. 0561 / 94177 0
Fax 0561 / 94177 111
e-mail: info@joka.de