

## KLEBSTOFFEMPFEHLUNGEN FÜR DESIGN-BODENBELÄGE

Anbieter	Klebstoff
Ardex GmbH	U 2200
Bostik Findley GmbH	Power Elastic
Forbo Erfurt GmbH	528
Henkel Bautechnik GmbH	K 188 S
IBOLA Klebstoffe GmbH & Co.KG	IBOLA D5
Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG	Okatmos Mega Star Okatmos Star 100
Mapei GmbH	Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco VS 90
PCI Augsburg GmbH	UKL 302
Schönox GmbH	Durocoll
Uzin Utz AG	KE 66 SWITCHTEC Sigan 1, 2, 3 *
Wakol Chemie	D 3318
Wulff GmbH & Co.	Supra-Strong, Multi-Strong, Ultra-Strong

\* Die geeigneten Untergründe von Sigan 1, 2, 3 sind unter [www.uzin-utz.com](http://www.uzin-utz.com) zu finden.  
Haftklebungen lassen ein höheres Maßänderungsverhalten des Belages zu.

Die angegebenen Klebstoffe machen einen gleichmäßig saugfähigen Untergrund erforderlich.

Der Designbelag muss nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Nur diese Klebstoffe sind einsatz- und verwendungsg geeignet.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

**Hinweis: Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.**